

Parametry transferu na materiałach Grawerton

UWAGA!

Parametry transferu są parametrami wyjściowymi. Dokładny czas oraz temperatura transferu zależą od posiadanego modelu prasy transferowej, stopnia zużycia grzałki, temperatury otoczenia oraz rodzaju papieru. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

PRODUKT	TEMPERATURA TRANSFERU	CZAS TRANSFERU	UWAGI DODATKOWE
Brelok polimerowy / Brelok plastikowy	195°C	75 sekund	Transfer przez wydruk
Deska kuchenna Leia	200°C	210 sekund	Wydruk prawoczytelny. Transfer przez szkło
Folie transferowe ARGO Flex	160-165°C	15-25 sekund	Transfer przez folię. Folię zdejmować na ciepło. Duży docisk.
Produkty neoprenowe	195°C	40-60 sekund	Transfer przez wydruk. Jeśli wydruk nie pokrywa całości materiału, należy przykryć go papierem ksero.
Produkty z serii Linen	185°C	50 sekund	Transfer przez wydruk. Po transferze należy niezwłocznie rozkleić ścianki produktu.
Notesy Memo / Portfel BOK / Portfele uniwersalne / Portfele NEO / saszetka INKA / Kosmetyczki	195°C	60 sekund	Transfer przez wydruk. Nie należy używać taśmy mocującej. Płyta grzejna nie powinna dotykać materiału poza polem nadruku.
Ośłonka przeciwsłoneczna VISOR	195°C	60 sekund	Transfer przez wydruk.
Płytki ceramiczne	195°C	250-320 sekund (w zależności od rozmiaru płytki)	Transfer przez płytkę.
Płyta PCV	195°C	150 sekund	Transfer przez wydruk.
Podkładki pod mysz	195°C	45-60 sekund	Transfer przez wydruk.
Podstawa pod kubek (kartonowa)	195°C	45 sekund	Transfer przez wydruk.
Podstawa pod kubek Unisub	195°C	75 sekund	Transfer przez wydruk.

Parametry transferu na materiałach Grawerton - strona 2

UWAGA!

Parametry transferu są parametrami wyjściowymi. Dokładny czas oraz temperatura transferu zależą od posiadanego modelu prasy transferowej, stopnia zużycia grzałki, temperatury otoczenia oraz rodzaju papieru. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

 PRODUKT	 TEMPERATURA TRANSFERU	 CZAS TRANSFERU	 UWAGI DODATKOWE
Produkty ze wzorami: mini wieszak, magnes, tabliczka mdf, zegary	195°C	75 sekund	Transfer przez wydruk
Puzzle	195°C	45 - 60 sekund	Transfer przez wydruk.
Kubek biały De Lux	Prasa Lokomotiv PRO: 195°C Prasa White HORIZON: 150-165°C	Lokomotiv PRO: 180 sekund Prasa White HORIZON: 50 sekund	Kubek powinien być szybko schłodzony po transferze.
Kubki z kolorowym wnętrzem / wnętrzem i uszkiem / kubki magiczne	Prasa Lokomotiv PRO: 185°C Prasa White HORIZON: 150-165°C	Lokomotiv PRO: 180 sekund Prasa White HORIZON: 40 sekund	Kubek powinien być szybko schłodzony po transferze.
Kubki Latte / Latte MAX	Uzależnione od prasy transferowej - sprawdź w instrukcji	Uzależnione od prasy transferowej - sprawdź w instrukcji	Kubek powinien być szybko schłodzony po transferze.
Tekstylia: chusty / ściereczka do okularów	195°C	30 sekund	Transfer przez wydruk. Przed wykonaniem transferu należy usunąć wilgoć z materiału, zamykając w prasie produkt na 3 sekundy.
Tekstylia: krawat / proporczyki / śliniak / fartuszek / brelok materiałowy	195°C	50 sekund	Transfer przez wydruk. Przed wykonaniem transferu należy usunąć wilgoć z materiału, zamykając w prasie produkt na 3 sekundy.
Koszulki (wszystkie rodzaje)	195°C	50 sekund	Transfer przez wydruk. Przed wykonaniem transferu należy usunąć wilgoć z materiału, zamykając w prasie produkt na 3 sekundy. Do środka koszulki należy włożyć kartkę ksero.
Tekstylia: Poszewki / Torby (Eko, Inkop, Inkop Intra, na ramię) / worek na kaptcie	195°C	75 sekund	Transfer przez wydruk. Przed wykonaniem transferu należy usunąć wilgoć z materiału, zamykając w prasie produkt na 3 sekundy.
Fotoplexi - blok ze szkła akrylowego	195°C	270 sekund	Transfer przez wydruk.
Fotogranity	195°C	7 - 9 minut (w zależności od rozmiaru)	Transfer przez fotogranit.
Plecaki: KAVI, MILO, TORI	195°C	75 sekund	Transfer przez wydruk.

Parametry transferu na materiałach Grawerton - strona 3

UWAGA!

Parametry transferu są parametrami wyjściowymi. Dokładny czas oraz temperatura transferu zależą od posiadanego modelu prasy transferowej, stopnia zużycia grzałki, temperatury otoczenia oraz rodzaju papieru. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

 PRODUKT	 TEMPERATURA TRANSFERU	 CZAS TRANSFERU	 UWAGI DODATKOWE
Czarna ramka ze szkłem	195°C	210 sekund	Transfer przez szkło. Wydruk prawoczytelny.
Identyfikator platikowy UNISUB	195°C	45 sekund	Transfer przez wydruk.
Magnes LEMAN	185°C	50 sekund	Kubek powinien być szybko schłodzony po transferze.

Parametry transferu na blachach aluminiowych

Blacha aluminiowa z serii PLATINUM (numery od 16 do 26)	185°C	45 sekund (dla formatów A5 i mniejszych) 60 sekund (dla formatu A4)	Transfer przez wydruk.
Blacha aluminiowa z serii e-PLATINUM (numery od 16 do 26)	170°C	45 sekund (dla formatów A5 i mniejszych) 60 sekund (dla formatu A4)	Transfer przez wydruk.
Blacha aluminiowa z serii CHROMALUXE (numery od 50 do 52)	200°C	75 sekund (dla formatów A5 i mniejszych) 90 sekund (dla formatu A4)	Transfer przez wydruk.